

# **ADAMOL Kettenführungsöl**

## **Produktbeschreibung und Anwendung**

ADAMOL Kettenführungsöl wird vorwiegend zur Schmierung von Gleitbahnen in der Sägeindustrie verwendet. Durch Zusatz eines Additivpaketes werden sowohl die Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermodynamischen Eigenschaften des Mineralöls deutlich verbessert.

## **Eigenschaften und Vorteile**

- Sehr gute Hafteigenschaften
- Guter Korrosionsschutz
- Wenig Verschleiß
- Ganzjährig einsetzbar

## **Kennwerte (ca. Angaben)**

<b>Test</b>	<b>Methode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,88
Viskosität, kinematische bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25
Viskosität, kinematische bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	220
Flammpunkt	ASTM D93	°C	235
Pour Point	ASTM D97	°C	-20

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.