

Fahrbare Kompressoranlage Modell AGRE Twister 2400 D

Keilriemengetrieben, einstufig, zweizylindrig

AGRE Best.Nr.: 4116024418

Technische Daten:

Hubvolumen	400 l/min
Nutzbarer Ansaugvolumenstrom (Liefermenge)	270 l/min, bei 8 bar(ü)
Höchstüberdruck	10 bar
Drehstrommotor	2,2 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3-ph.
Schalldruckpegel (DIN 45635 T.13, 4m)	66 dB(A)
Maximal zulässiger Schallleistungspegel der Baureihe	93 dB(A)
Behälterinhalt	50 Liter
Abmessungen L x B x H	84 x 41 x 77 cm
Gewicht	51 kg

Lieferumfang:

- Anlage komplett betriebsbereit mit Anschlusskabel und Stecker
- Druckschalter, eingebauter Motorschutz und Anlaufentlastung
- Manometer, Rückschlag-, Sicherheits- und Kondensatablassventil
- Rippen-Nachkühler
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Handgriff, große, luftbereifte Räder und Lenkrollen für einfachen Transport
- Stabiles Metall-Schutzgitter
- Angebauter Druckregler mit Schnellverschlusskupplung
- Druckbehälterbescheinigung

(Technische Änderungen vorbehalten)